



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 48/2013

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

### TS STIERKA S VLÁKNOM

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Číslo šarže: viď obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Obyčajná malta pre vnútorné a vonkajšie omietky GP, triedy CS II, W2  
EN 998-1:2010

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, IČO: 36270237

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém IV

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Počiatočné skúšky typu výrobku v systéme 4.

### 8. Deklarované parametre

Podstatné (základné) vlastnosti	Požiadavka	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1	(WT)	EN 998-1:2010
Absorpcia vody	W2 ( $C \leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min.}^{0,5}$ )	EN 1015-18	
Priepustnosť vody po cykloch uloženia	NPD	EN1015-21	
Priepustnosť vodných pár	$\mu \leq 20$	EN 1015-19	
Prídržnosť	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Spôsob odtrhnutia (FP:B)	EN 1015-12	
Zhodnosť po cykloch uloženia	NPD	EN 1015-21	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10,dr}$ (pre omietky s požiadavkou na tepelnú izoláciu mimo mált T)	0,53 W/m.K pre P 50%	EN 1745, tab. A 12	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10,dr}$ (len pre malty T)	NPD	EN 1745, 4.2.2	
Trvanlivosť OC malty (proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)	NPD	EN 1015-21	
Trvanlivosť všetkých mált mimo OC (pre vonkajšie stavebné časti)	Súčiniteľ mrazuvzdornosti $\geq 0,7$ po 15 cykloch	EN 1015-12 EN 1015-18	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď. KBÚ		

\*KBU- Karta bezpečnostných údajov, NPD – hodnota nedefinovaná



# EXCEL MIX, s.r.o.

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Gregor Uram, technicko – obchodný manažér  
Sokolovce dňa 15.12.2015  
Podpis:

**EXCEL MIX, s.r.o.**

Priemyselná 497/B, 922 31 Sokolovce  
zapísaná: OR OS Tmava v.č. 16923/T ©  
IČO: 36270237 IČ DPH: SK2021987649