



SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS

Jednostranne lepiaci butylový tesniaci pás s flísom

Popis výrobku / charakteristika

ako samolepiaca alternatíva tesniacich pásov pri aplikácii hydroizolačných náterov. Spojovací a tesniaci prvok pre inštaláciu balkónového profilu pri realizácii hydroizolačnej vrstvy na balkónoch, lodžiách alebo terasách. Určený pre tesnenie a prekrytie spojov materiálov s rôznymi dilatačnými vlastnosťami. Na vrchnú vrstvu sa priamo nanášajú hydroizolačné náterové hmoty, omietky a pod.

Vlastnosti / výhody

- Vysoká pružnosť pásky
- Trvale elastická
- Nekrehne pri pôsobení mrazu
- Určená pre dilatačný pohyb hliníkového balkónového profilu

Oblasť použitia

- Pre interiéry a exteriéry
- Pre dilatačné škáry
- Pre vnútorné a vonkajšie zvislé a vodorovné kúty
- Tesnenie prechodov stĺpikov zábradlia na balkónoch a vonkajších schodištiach
- Na ukotvenie balkónových profilov
- K premostovaniu trhlín a napojovanie prechodov z rôznych materiálov

Technické údaje

Základ	Butylénove lepidlo, tkaná textília
Farba	bielosivá
Šírka	100 mm.
dĺžka	20 m.
Aplikačná teplota	+5 / + 35 °C

Podklad

Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt - prachu, masntôt, olejov, solných výkvetov, starých náterov a iných nečistôt. Musí byť suchý, vyzretý, súdržný a nepremrznutý.

Pracovný postup

Povrch musí byť čistý, suchý bez nesúdržných častí, prachu a mastnoty. Savé podklady odporúčame ošetriť výrobkom DISPERZNÁ PENETRÁCIA-KONCENTRÁT riedeným podľa návodu na použitie. Na nesavé povrchy použite výrobok ADHÉZNY MOSTÍK. Odrežte potrebnú dĺžku pásu a odstráňte kryciu fóliu a ľahko položte na podklad. **Upozornenie: samolepiaca vrstva má vysokú priľnavosť a po pritlačení na podklad už nie je možná korekcia pásu.** Po správnom uložení pásu dôkladne pritlačte po celej ploche.

Balenie

20 m návin v krabičke
5 m návin v krabičke

Skladovateľnosť

Skladovať v pôvodných neporušených obaloch v rozmedzí teplôt od + 5°C do + 25°C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale výrobku.

Platnosť TL č. 75

Aktualizované dňa: 06.03.2017
Platnosť od 01.04.2013

Číslo vydania: 2



EXCEL MIX, s.r.o.

Výrobok v záručnej dobe zodpovedá uvedenej klasifikácii a výrobnému etalonu. Informácie a poskytnuté údaje v tomto technickom liste spočívajú na našich dlhodobých skúsenostiach, výskumu, vývoji, objektívnom testovaní a praktickým používaním daného výrobku. Predpokladáme, že sú spoľahlivé a zodpovedajú najnovším poznatkom. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použítia, kde a za akých podmienok bude výrobok použitý v stavbe, ani poznať plánované metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, bez predbežnej konzultácie s technickým oddelením spoločnosti. Vyššie uvedené údaje sú iba všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami.