



Stanovisko č. O04/0072/18

že výrobok nepodlieha posudzovaniu parametrov

Výrobok: **Škárovacie malty, penetračné náterové látky, adhézne mostíky a samolepiace tesniace pásy**
Zoznam výrobkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu, sa uvádza v prílohe 1; počet položiek 9.

Výrobca: **EXCEL MIX, s.r.o.** IČO: 36270237
Priemyselná 497/8
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Žiadateľ: **EXCEL MIX, s.r.o.** IČO: 36270237
Priemyselná 497/8
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

Účel a spôsob zamýšľaného použitia výrobkov: pozri prílohu 1.

K Vašej žiadosti Vám dávame nasledujúce stanovisko:

**Tieto výrobky nepodliehajú posudzovaniu parametrov,
ak sa použijú v súlade s uvedeným účelom a spôsobom zamýšľaného použitia.**

Odôvodnenie:

Výrobok svojím charakterom nezodpovedá výrobkom uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.

Platnosť stanoviska sa obmedzuje na obdobie do **23. 10. 2019**.

V Bratislave dňa 23. 10. 2018

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Studená 3

821 04 BRATISLAVA 2

IČO: 31 821 987

3

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka



Výrobca:

EXCEL MIX, s.r.o.
Priemyselná 497/8
922 31 Sokolovce
Slovenská republika

P. č.	Výrobok	Použitie
1	POLYBLEND SOUDAGAP	Mrazuvzdorná flexibilná škárovacia malta bez piesku so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu na vyplňanie škár od 1 mm do 5 mm medzi keramickými obkladmi, dlažbami a keramickou mozaikou.
2	POLYBLEND S	Mrazuvzdorná flexibilná škárovacia malta s pieskom so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu na vyplňanie škár od 2 mm do 30 mm medzi keramickými obkladmi, dlažbami vo vnútornom a vonkajšom prostredí a na škárovanie fasádnych obkladov s tehlovým alebo betónovým pásikom.
3	PREMIUM BLEND KS PREMIUM BLEND	Mrazuvzdorná flexibilná škárovacia malta bez piesku so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti oderu bez piesku na vyplňanie škár od 2 mm do 8 mm medzi keramickými obkladmi, dlažbami a keramickou mozaikou.
4	EXCEL MIX EPOXY FUGEN	2 K epoxidová škárovacia hmota bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou určená na obklady, keramické dlažby, mozaiky, sklenené dlaždice a dlaždice z prírodného kameňa do interiéru a exteriéru.
5	DISPERZNÁ PENETRÁCIA – koncentrát KS DISPERZNÁ PENETRÁCIA HEATMIX UP PRIMER	Penetračné náterové látky na obmedzenie a zjednotenie nasiakavosti poréznych materiálov pred lepením s tenkovrstvovými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami, pod omietky, samonivelačné hmoty, maliarske nátery a pod.
6	HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER KS PENETRAČNÝ NÁTER TRU SET PENETRÁK	Penetračné náterové látky s hĺbkovým účinkom na obmedzenie a zjednotenie nasiakavosti poréznych materiálov v aplikačnej konzistencii na úpravu podkladov pred lepením tenkovrstvovými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami, pod omietky, samonivelačné hmoty a pod.
7	ADHÉZNY MOSTÍK BEK ADHÉZNY MOSTÍK KS ADHÉZNY MOSTÍK HEATMIX MULTI KONTAKT ADHÉZNY MOSTÍK BLUE MASTER	Sú určené na vytvorenie kontaktnej vrstvy na hladkých plochách, ako sú glazované keramické výrobky, sklo, umakart alebo na stavebných materiáloch, ako sú drevoštiepkové, sadrokartónové a drevovláknité dosky. Zvyšujú drsnosť podkladu, a tým aj prídržnosť.
8	TESNIACI PÁS 2K HEATMIX TESNIACI PÁS 2K KS TESNIACI PÁS TESNIECE ROHY, KÚTY, MANŽETY	Sú určené na priame zapracovanie do hydroizolačných náterov na pružné a trvalé utesnenie zvislých a vodorovných rohových škár, vhodné do sprchových kútov, kúpeľní, práčovní, na balkóny, terasy a do bazénov.
9	SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS HEATMIX SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS	Sú určené na pružné a trvalé utesnenie zvislých a vodorovných rohových škár, vhodné do sprchových kútov, kúpeľní, práčovní, na balkóny, terasy a do bazénov. Sú vhodné aj na upevnenie balkónových a odkvapových profilov.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Studená 3

821 04 BRATISLAVA 2

IČO: 31 821 987

-3-