



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 47B/2019

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

DECORA BETON (biely odtieň)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Obyčajná malta pre vnútorné a vonkajšie použitie GP, trieda CS IV, W1 podľa EN 998-1:2010

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika.
IČ: 27607020

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Výrobca vykonal v súlade s harmonizovanou normou Počiatočnú skúšku typu výrobku v systéme 4

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:

Netýka sa

9. Deklarované parametre

Podstatné (základné) vlastnosti	Vlastnosť	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1	(WT)	EN 998-1:2010
Absorpcia vody	W1 ($C \leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	EN 1015-18	
Priepustnosť vody po cykloch uloženia	NPD	EN 1015- 21	
Priepustnosť vodných pár	$\mu \leq 20$	EN 1015- 19	
Prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ spôsob odtrhnutia (FP:B)	EN 1015-12	
Zhodnosť po cykloch uloženia	NPD	EN 1015- 21	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (pre omietky s požiadavkou na tepelnú izoláciu mimo mált T)	0,60 W/m.K pre P 50%	EN 1745, tab. A.12	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (len pre malty T)	NPD	EN 1745,4.2.2	
Trvanlivosť OC malty (pre zmrazovanie/rozmrazovanie)	NPD	EN 1015- 21	
Trvanlivosť všetkých mált mimo OC (pre vonkajšiu stavebnú časť)	Súčiniteľ mrazuvzdornosti $\geq 0,9$ po 15 cykloch	EN 1015-12 EN 1015-18	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid'. KBÚ	-	



EXCEL MIX, s.r.o.

*NPD - hodnota nedefinovaná, KBÚ- Karta bezpečnostných údajov

10. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Daniel Pavelka, technický riaditeľ

Velim dňa: 01.11.2019

Podpis:

EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664, 281 01 Velim
IČO 276 07 020
telefon 321 762 154